

Lieber Fensterkunde, herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für ein Holzfenster oder eine Holztür entschieden. Damit tun Sie nicht nur unserer Umwelt etwas Gutes, sondern erfüllen sich auch den Wunsch nach behaglichem Wohnen.

Vielen Dank.

Holzfenster und -türen, gestaltet und geschützt mit **Induline**. Dahinter stecken Qualität, Erfahrung und Know-how aus 50 Jahren Holztechnologie. Ständige Kontrolle der normgerechten Produktion und neutrale Überwachung der Rezepturen sind mit die Garantie für eine lange Lebensdauer der Holzfenster und -türen.

Der Leitfaden

Mit dem Leitfaden erhalten Sie einen Ratgeber, der Ihnen hilft, mit minimalem Aufwand eine maximale Haltbarkeit und Funktionsdauer Ihrer Holzfenster und -türen zu erreichen.

Gönnen Sie sich Holz

Dies ist die richtige Entscheidung. Sehr viele Vorteile sprechen für Holz. Als nachwachsender Rohstoff ist Holz der ideale Baustoff für Fenster und Türen. Holz als Naturbaustoff hat hervorragende Eigenschaften: es wirkt positiv auf das Raumklima, es „atmet“, es trägt zur Harmonisierung der Feuchtigkeitsbilanz, zur Wärmedämmung und zum Schallschutz bei. Holz ist ein schönes Stück Natur und es sieht unvergleichlich gut aus.

Ein klein wenig Aufmerksamkeit für Ihre Holzfenster

Der Baustoff Holz, die exzellente Verarbeitung durch den Hersteller



Ihrer Fenster sowie die qualitativ hochwertige Oberflächenbehandlung mit dem **Induline** System von Remmers garantieren eine lange Haltbarkeit und Funktionsdauer sowie die dauerhaft natürliche Schönheit des Holzes. Auch der beste Baustoff braucht jedoch ein Minimum an Aufmerksamkeit. Wenn Sie die Tipps und Hinweise in dieser Broschüre lesen und umsetzen, so steht der uneingeschränkten Freude an Ihren Fassadenmöbeln nichts mehr im Wege.

Der Anfang

Bei Transport und Montage Ihrer Fenster gehen erfahrene Fachleute schonend zu Werke. Aber auch andere Bautätigkeiten können natürlich den Oberflächen zu Leibe rücken. Sollten Sie Mängel an Ihren Fenstern feststellen, melden Sie diese bitte direkt dem Verkäufer. Damit stellen Sie die unverzügliche und fachmännische Behebung von Schäden sicher und erhalten dauerhaft Funktion, Schönheit und die Freude an Ihren Fenstern.

Kleinere Beschädigungen lassen sich schnell und einfach mit **Induline Mix & Go**, beheben. Es entspricht dem auf Ihren Fenstern vorhandenen Originalfarbton.

Rechtzeitiger Schutz

Bereits während der Bauphase empfiehlt es sich, beschichtete Fenster mit einem geeigneten

Material abzukleben.

Verwenden Sie jedoch unbedingt ein geeignetes Klebeband, welches u. a. UV-beständig ist, damit Fensteroberflächen und Kleber unter Sonneneinstrahlung nicht verschmelzen. In diesem Fall ist es kaum noch möglich, das Klebeband ohne Beschädigung des Untergrundes zu lösen. Fragen Sie den Fachmann, welches Klebeband für diesen Zweck geeignet ist.

Lüften, Lüften und wieder Lüften

Ihre Holzfenster sind eine „trockene Sache“. Damit es so bleibt, soll besonders in der Bauphase eine hohe Feuchtigkeitsbelastung durch freiwerdendes Wasser aus Putz-, Estrich- und Tapezierarbeiten usw. vermieden werden. Das einzige, allerdings sehr gut wirkende Mittel, ist ausreichendes Lüften.

Lassen Sie sich Zeit

Fertig beschichtete Oberflächen sollten Sie frühestens nach 6–8 Wochen reinigen. Vermeiden Sie dabei unbedingt intensives, trockenes Reiben und aggressive Reinigungsmittel und benutzen Sie ausschließlich handelsübliche milde Reinigungsmittel. Kontrollieren Sie die Fenster gleichzeitig auf Beschädigungen durch Bauhandwerker und beseitigen Sie etwaige mithilfe von **Induline Mix & Go**.

Die Zeichen der Zeit

Im Laufe der Zeit „nagen“ Wind und Wetter an unseren Gebäuden. Um die Haltbarkeit und Langlebigkeit moderner Fensterkonstruktionen noch zu erhöhen, nutzen Sie bitte **Aidol Pflegebalsam** (In den Aidol Pflege-Sets für Fenster / Türen enthalten). Er wird nach der Reinigung mit **Aidol Reiniger** (ebenfalls in den Pflege-Sets enthalten) einfach mit einem weichen, fusselfreien Lappen aufgetragen und nachgewischt

- schon erstrahlt die Oberfläche wieder in neuem Glanz.

Gleichzeitig wird der Untergrund schmutz- und wasserabweisend, ähnlich einer Wachsbeschichtung beim Autolack. Mit lediglich 2 Anwendungen pro Jahr erhalten Sie den Schutz und die Schönheit Ihrer Holzfenster und -türen über 10 Jahre und mehr.

Frische Luft hält fit

Es kommt häufig vor, dass Fenster beschlagen. Beim Aufenthalt vieler Personen zum Beispiel wird viel Feuchtigkeit freigesetzt (pro Nacht und Person ist es schon 1 Liter). Unangenehme Folgen können Stockflecken in den Raumecken, Schimmel an den Decken, Wänden, Fensterabdichtungen und hinter Möbeln sein. Diese verursachen auf Dauer Schäden an der Bausubstanz und sind oft Ursachen für gesundheitliche Probleme.

Richtig Lüften

Stoßlüften ist richtiges Lüften. Morgens sollten alle Räume 10–15 Minuten, tagsüber je nach Nutzung nochmals 3–4 mal für jeweils 5 Minuten gelüftet werden. Stellen Sie die Heizung ab und öffnen Sie die Fenster weit. Das ist effektiver als ständig gekippte Fenster und spart zudem noch Energie. Indem sich die sauerstoffreiche, trockene Luft von außen schneller erwärmt, kann Ihre Heizung wesentlich schneller für Behaglichkeit sorgen.

Fenster-Check

Nehmen Sie einmal im Jahr Ihre Fenster und Türen „unter die Lupe“. Prüfen Sie Dichtungen, Versiegelungen und Oberflächen. Dabei können Sie gleichzeitig alle Scharniere und beweglichen Teile fetten und evtl. nachstellen.

Es wird Zeit

Keine Oberfläche hält ewig. Jedoch helfen Ihnen die beschriebenen

Maßnahmen, Ihre Holzfenster und Holztüren auf lange Dauer attraktiv zu halten.

Alles aus einer Hand

Mit den **Aidol Pflege-Sets für Fenster / Türen** erhalten Sie alle Produkte, die Sie zum kompletten Schutz und zur Pflege benötigen: Aidol Reiniger, Aidol Pflegebalsam, und zwei Spezialtücher.

Beachtenswert!

Eine Dickschichtlasur erhält nicht nur die natürliche Struktur Ihrer Holzfenster, sie lässt sie sogar noch brillanter erscheinen als in unbehandeltem Zustand. Langfristig lassen sich allerdings Ausbleichungen, Glanzverlust und Farbtonänderung durch Abwitterung auch bei ordnungsgemäßer Wartung nicht vermeiden, was ebenso deckende Beschichtungen einschließt.

Fensterlacke geben in der Zeit unmittelbar nach dem Auftragen unter Umständen Pigmente ab – das ist bei stark pigmentierten, seidenglänzenden Beschichtungen nicht ungewöhnlich. Der Grund ist ein gewisser Überschuss an Farbpartikeln, welche nicht vollständig im Bindemittel gebunden sind. Die Pigmentabgabe hat jedoch keinen Einfluss auf Farbton oder Wetterbeständigkeit.

Mechanische Schäden wie Hagelanschlag o. ä. können sich natürlich auch bei deckenden Anstrichen negativ bemerkbar machen.

Dies ist der Grund, warum die empfohlenen Intervalle für Pflege und Sanierung eingehalten werden sollten. Ihre Fenster werden es Ihnen danken.

Garantiebedingungen

Die Leistung des Systemlieferanten einschließlich Folgeschäden ist begrenzt auf max. €40.000,00.

Die Garantieleistung des Systemlieferanten setzt voraus, dass

- der Einbau unter Berücksichtigung des VFF-Merkblattes H0.01 – Klassifizierung von Beschichtungen für Holzfenster und Haustüren erfolgte;
 - kein Verstoß gegen die Bauüberwachungspflichten sowie keine Planungsfehler vorliegen
 - die Garantie-Registrierungskarte vom Kunden vollständig ausgefüllt und unterschrieben an die Remmers Baustofftechnik GmbH geschickt wird.
 - die Warenlieferungen vollständig bezahlt sind.
- Die Garantie über den gesetzlichen Gewährleistungsrahmen hinaus wird vom Systemlieferanten nur dann übernommen, wenn die Fenster und Türen gemäß dem Remmers Leitfaden zur Werterhaltung gepflegt werden.

Die Garantieleistung ist ausgeschlossen bei:

- mechanischen Beschädigungen, die nicht einer normalen Benutzung entsprechen
- mechanische Beschädigungen durch Wettereinwirkungen wie z. B. Hagelanschlag und Sturmreinigung
- Schäden verursacht durch Nachfolgearbeiten
- nachträglich auftretende, statisch bedingte Rissen bzw. Setzungen
- konstruktive Mängel



- Schäden, die auf geänderte, bei Angebotsabgabe nicht vorgesehene, größere oder ungeeignete Nutzung oder Belastung zurückzuführen sind
- Schäden, die aufgrund nicht ordnungsgemäßer Pflege und Wartung eingetreten sind

Veränderungen der Beschichtung, die als normale Alterung anzusehen sind und daher nicht als Reklamationsgrund anerkannt werden:

- Farbtonveränderung der Beschichtung
- Farbtonveränderung durch Nachdunkeln des Holzes
- Glanzreduzierung
- Kreidungseigenschaften bei deckenden Beschichtungen

Für eine vom Systemlieferanten Remmers oder seinem Vertreter im Rahmen einer Reklamation durchzuführende Inaugenscheinnahme sind vorher jeweils € 250,00 zu zahlen. Bei berechtigten Ansprüchen werden diese erstattet.

Bei Dreireinigung bzw. Fertigstellung des Gebäudes oder Nutzung der Fenster müssen diese auf Beschädigungen geprüft werden und ggf. vorhandene Mängel fachmännisch beseitigt werden. Hierbei sind die vom Systemlieferanten empfohlenen Mittel einzusetzen.

Alles auf einen Blick – der Schnellfinder

Zeitpunkt	Maßnahmen
1. Direkt nach dem Einbau, während der Bauphase	Abkleben mit geeignetem Klebeband. Fenster auf Kippstellung.
2. Nach der Bauphase	Durchsicht der Fenster auf Beschädigungen durch Handwerker.
3. Bei leichten Beschädigungen der Lackoberfläche	Behandlung mit dem Induline Mix & Go
4. Frühestens nach 6–8 Wochen	Die 1. Reinigung mit Aidol Reinger . Einsatz des Aidol Pflegebalsam für Fenster / Türen
5. Pflegemaßnahmen jeweils nach 6 Monaten, bei geschützten Konstruktionen wie z.B. Holz/Alu-Fenstern alle 2 Jahre	Anwendung der Aidol Pflege-Sets für Fenster / Türen
6. Jeweils nach 1 Jahr	Komplette Durchsicht der Fenster. Beschädigungen mit Induline Mix & Go beseitigen. Anwendung des Aidol Pflege-Sets für Fenster / Türen

Holz!

Holz atmet und lebt, so der Volksmund. Gemeint ist das behagliche Wohnklima, welches durch Holz geschaffen wird.

Ein mit Holz gestaltetes Ambiente wirkt ausgesprochen angenehm, natürlich und ästhetisch. Auch die Wärme des Holzes ist deutlich spürbar.

Die Farbwirkung und die Natürlichkeit der Oberflächen fließen außerdem in die Raumgestaltung ein und reflektieren einen unverwechselbaren Charme des Wohlfühl-Naturstoffs Holz – in all seinen Facetten.

Genießen Sie Ihr individuelles Stück Natur!

Zu Ihrer eigenen Sicherheit tragen Sie bitte in dieser Tabelle Ihre Pflege ein.

1. _____ Datum und Unterschrift	2. _____ Datum und Unterschrift
3. _____ Datum und Unterschrift	4. _____ Datum und Unterschrift
5. _____ Datum und Unterschrift	6. _____ Datum und Unterschrift
7. _____ Datum und Unterschrift	8. _____ Datum und Unterschrift
9. _____ Datum und Unterschrift	10. _____ Datum und Unterschrift
11. _____ Datum und Unterschrift	12. _____ Datum und Unterschrift
13. _____ Datum und Unterschrift	14. _____ Datum und Unterschrift
15. _____ Datum und Unterschrift	16. _____ Datum und Unterschrift
17. _____ Datum und Unterschrift	18. _____ Datum und Unterschrift
19. _____ Datum und Unterschrift	20. _____ Datum und Unterschrift



LEITFADEN...

...zur Werterhaltung Ihrer Holzfenster und Holztüren

10 Jahre garantiert keine Sanierungsanstriche. Das ist sicher!



666/07.08